

Přítlačný upínač, provedení C

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Cementováno a bryněrováno.

Upozornění:

Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.

Přítlačný upínač lze pomocí středícího pouzdra polohovat a upínat na modulární rastrové desky.


Provedení K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 a K0035.006035 mají 2 oválné vložky z tvrdého kovu.

Upínací síla:


K0035.006... = 3800 N

K0035.010... = 7200 N


Výkresy



Provedení C
upínací čelisti s:
2 vložkami z tvrdého kovu,
kulaté a prizmatické



2 vložky z tvrdého kovu,
obdélníkové a prizmatické



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Provedení 1	A	B	D	D1	D2 max.	D3 min.	E	H	H1	K	L	L1	L2	L3	R	F= Upínací síla N
K0035.006015	C	pravé	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
K0035.010015	C	pravé	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
K0035.006035	C	levé	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
K0035.010035	C	levé	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200

